

Pulegge dentate SIT passo in pollici

Le pulegge dentate a passo in pollici sono disponibili a mozzo pieno (alluminio/ghisa/acciaio) e per montaggio con bussola

conica SER-SIT® (ghisa).

Disponibili in un'ampia gamma di passi e numero di denti.

Mozzo pieno

Materiali: alluminio/ghisa/acciaio

Passo:

- XL
- L
- H
- XH



Per montaggio con bussola conica SER-SIT®

Materiali: ghisa

Passo:

- L
- H
- XH



Pulegge speciali

Su richiesta è possibile costruire qualsiasi tipo di puleggia dentata anche su disegno del cliente.

Si consiglia l'esecuzione delle pulegge dentate in ghisa o in acciaio, quest'ultimo in particolare quando la velocità periferica è superiore a 33 m/s.

$$\text{velocità periferica in m/s} = \frac{\text{diametro puleggia in mm} \times \text{numero giri al min.}}{19100}$$

Per ragioni di peso le pulegge possono essere eseguite in metalli leggeri; in tal caso però bisogna prevedere una vita più breve perché la copertura in nylon della cinghia ha un effetto leggermente abrasivo. Per ovviare a questo inconveniente si consiglia l'ossidazione anodica a forte spessore sulla dentatura.

Pulegge flangiate

Le cinghie dentate, quando sono in funzione, hanno un leggero spostamento laterale. È quindi necessario, anche se la trasmissione è naturalmente allineata, usare almeno una puleggia flangiata, in modo di evitare che la cinghia possa uscire. Generalmente, per economia, la puleggia è la più piccola. In ogni caso, quando la distanza degli assi è maggiore di 8 volte il diametro della puleggia minore, oppure quando la trasmissione lavora sugli alberi disposti in qualsiasi altra posizione che non sia quella orizzontale, entrambe le pulegge dovranno essere flangiate.

TOLLERANZE

Tolleranze dei diametri delle pulegge

Diametri esterni [mm]	Tolleranze [mm]
fino a 25,4	+0,05 - 0,00
da 25,4 a 50,8	+0,08 - 0,00
da 50,8 a 101,6	+0,10 - 0,00
da 101,6 a 177,8	+0,13 - 0,00
da 177,8 a 304,8	+0,15 - 0,00
da 304,8 a 508,0	+0,18 - 0,00
da 508,0 a 762,0	+0,20 - 0,00
da 762,0 a 1016,0	+0,23 - 0,00
oltre 1016,0	+0,25 - 0,00

Tolleranza di concentricità del foro rispetto al ø esterno

Diametro esterno [mm]	Eccentricità totale letta sul comparatore [mm]
fino a 203,2	0,13
oltre 203,2	aggiungere 0,013 per ogni 25,4 di diametro

Tolleranza di cilindricità

Larghezza puleggia	Tolleranza
per ogni 100 mm	0,1 mm senza superare la tolleranza sul diametro esterno

Trattamenti protettivi

Tutte le pulegge sono trattate con un processo di trattamento superficiale che conferisce maggiore resistenza contro gli agenti ossidanti, preservando nel contempo il profilo esatto dei denti e le dimensioni funzionali delle pulegge.

Note

Per motivi tecnici e produttivi in alcuni casi potrebbero essere utilizzati materiali diversi da quelli indicati nel catalogo. Per conferma del materiale effettivamente disponibile contattare il servizio clienti.

Dimensioni delle pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno sezioni XL - L - H - XH



Esempio di codifica

PD 40 XL 037

Pulegge dentate passo in pollici mozzo pieno

Numero denti della puleggia


Sezione

Larghezza della cinghia in pollici x 100


PD ... XL 037

XL


Codice	N° denti	Fig	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10XL037	10	1	23,0	16,17	15,66	-	10,0	-	14,3	25,0	10,7	con flange	alluminio
PD11XL037	11	1	23,0	17,79	17,28	-	10,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD12XL037	12	1	25,0	19,40	18,89	-	12,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD13XL037	13	1	25,0	21,02	20,51	-	12,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD14XL037	14	1	28,0	22,64	22,13	-	15,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD15XL037	15	1	28,0	24,25	23,74	-	16,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD16XL037	16	1	32,0	25,87	25,36	-	17,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD17XL037	17	1	32,0	27,49	26,98	-	20,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD18XL037	18	1	35,0	29,11	28,60	-	20,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD19XL037	19	1	35,0	30,72	30,21	-	20,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD20XL037	20	1	38,0	32,34	31,83	-	24,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD21XL037	21	1	38,0	33,96	33,45	-	24,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD22XL037	22	1	41,0	35,57	35,06	-	27,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD24XL037	24	1	44,0	38,81	38,30	-	30,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD25XL037	25	1	44,0	39,93	39,93	-	30,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD26XL037	26	1	48,0	42,03	41,53	-	30,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD27XL037	27	1	48,0	43,66	43,15	-	32,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD28XL037	28	1	51,0	45,28	44,77	-	34,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD29XL037	29	1	51,0	46,89	46,38	-	34,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD30XL037	30	1	54,0	48,51	48,00	-	38,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD32XL037	32	1A	-	51,74	51,23	-	45,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD34XL037	34	1A	-	54,98	54,47	-	45,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD35XL037	35	1A	-	56,60	56,09	-	45,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD36XL037	36	1A	-	58,21	57,70	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD38XL037	38	1A	-	61,45	60,94	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD39XL037	39	1A	-	63,06	62,55	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD40XL037	40	1A	-	64,68	64,17	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD41XL037	41	1A	-	66,30	65,79	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD42XL037	42	1A	-	67,91	67,40	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD43XL037	43	1A	-	69,53	69,02	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD44XL037	44	1A	-	71,15	70,64	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD45XL037	45	1A	-	72,77	72,26	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD46XL037	46	1A	-	74,38	73,87	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD47XL037	47	1A	-	76,00	75,49	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD48XL037	48	1A	-	77,62	77,11	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD49XL037	49	3A	-	79,23	78,72	54,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD52XL037	52	3A	-	84,08	83,57	58,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD56XL037	56	3A	-	90,55	90,04	65,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD57XL037	57	3A	-	92,17	91,66	67,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD58XL037	58	3A	-	93,79	93,28	69,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD59XL037	59	3A	-	95,40	94,89	70,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD60XL037	60	3A	-	97,02	96,51	71,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD68XL037	68	3A	-	109,96	109,45	84,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD69XL037	69	3A	-	111,57	111,06	85,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD70XL037	70	3A	-	113,19	112,68	87,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD71XL037	71	3A	-	114,81	114,30	89,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD72XL037	72	3A	-	116,43	115,92	91,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		



1



1A




3A


con flange

senza flange


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




1



3*



3A*



5B

PD ... L 050

L

Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10L050	10	1	37,0	30,32	29,56	-	20,0	-	19,0	30,0	11,0	con flange	acciaio
PD11L050	11	1	37,0	33,35	32,59	-	20,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD12L050	12	1	43,0	36,38	35,62	-	27,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD13L050	13	1	44,0	39,41	38,65	-	27,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD14L050	14	1	48,0	42,45	41,69	-	29,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD15L050	15	1	51,0	45,48	44,72	-	32,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD16L050	16	1	54,0	48,51	47,75	-	37,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD17L050	17	1	57,0	51,54	50,78	-	37,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD18L050	18	1	60,0	54,57	53,81	-	41,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD19L050	19	1	64,0	57,61	56,84	-	41,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD20L050	20	1	66,5	60,64	59,88	-	47,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD21L050	21	1	70,0	63,67	62,91	-	47,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD22L050	22	1	75,0	66,70	65,94	-	50,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD23L050	23	1	79,0	69,73	68,97	-	50,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD24L050	24	1	79,0	72,77	72,01	-	55,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD25L050	25	1	82,5	75,80	75,04	-	58,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD26L050	26	1	86,0	78,83	78,07	-	64,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD27L050	27	1	86,0	81,86	81,10	-	64,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD28L050	28	1	91,0	84,89	84,13	-	70,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD29L050	29	1	94,0	87,93	87,16	-	70,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD30L050	30	1	97,0	90,96	90,20	-	72,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD32L050	32	1	102,0	97,02	96,26	-	75,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD33L050	33	1	106,0	100,05	99,29	-	80,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD34L050	34	1	112,0	103,08	102,32	-	85,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD35L050	35	1	112,0	106,12	105,35	-	88,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD36L050	36	1	115,0	109,15	108,39	-	88,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD40L050	40	3	128,0	121,28	120,52	100,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD41L050	41	3	128,0	124,31	123,55	103,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD42L050	42	3	135,0	127,34	126,58	106,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD44L050	44	3	142,0	133,40	132,64	112,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD45L050	45	3	142,0	136,44	135,67	115,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD47L050	47	3	150,0	142,50	141,74	121,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD48L050	48	3	150,0	145,53	144,77	124,0	68,0	11,0	19,0	46,0	27,0		
PD49L050	49	3A	-	148,56	147,80	127,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD50L050	50	3A	-	151,60	150,83	130,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD52L050	52	3A	-	157,66	156,90	136,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD56L050	56	3A	-	169,79	169,02	139,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD57L050	57	3A	-	172,82	172,06	152,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD60L050	60	3A	-	181,91	181,15	160,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD65L050	65	3A	-	197,07	196,31	176,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD66L050	66	3A	-	200,11	199,34	179,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD72L050	72	3A	-	218,30	217,54	197,0	75,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD84L050	84	3A	-	254,68	253,92	233,0	75,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD90L050	90	3A	-	272,87	272,11	252,0	75,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD96L050	96	3A	-	291,06	290,30	270,0	80,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD120L050	120	5B	-	363,83	363,07	342,0	85,0	18,0	19,0	46,0	27,0		

con flange

acciaio

senza flange

ghisa

PASSO IN POLLICI

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... L 075

Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10L075	10	1	37,0	30,32	29,56	-	20,0	-	25,4	38,0	12,6	con flange	acciaio
PD11L075	11	1	37,0	33,35	32,59	-	20,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD12L075	12	1	43,0	36,38	35,62	-	27,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD13L075	13	1	44,0	39,41	38,65	-	27,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD14L075	14	1	48,0	42,45	41,69	-	29,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD15L075	15	1	51,0	45,48	44,72	-	32,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD16L075	16	1	54,0	48,51	47,75	-	37,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD17L075	17	1	57,0	51,54	50,78	-	37,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD18L075	18	1	60,0	54,57	53,81	-	41,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD19L075	19	1	64,0	57,61	56,84	-	41,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD20L075	20	1	66,5	60,64	59,88	-	47,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD21L075	21	1	70,0	63,67	62,91	-	47,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD22L075	22	1	75,0	66,70	65,94	-	50,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD23L075	23	1	79,0	69,73	68,97	-	50,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD24L075	24	1	79,0	72,77	72,01	-	57,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD25L075	25	1	83,0	75,80	75,04	-	58,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD26L075	26	1	87,0	78,83	78,07	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD27L075	27	1	87,0	81,86	81,10	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD28L075	28	1	91,0	84,89	84,13	-	70,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD29L075	29	1	93,0	87,93	87,16	-	70,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD30L075	30	1	97,0	90,96	90,20	-	72,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD32L075	32	1	102,0	97,02	96,26	-	75,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD33L075	33	1	106,0	100,05	99,29	-	80,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD34L075	34	1	112,0	103,08	102,32	-	85,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD35L075	35	1	112,0	106,12	105,35	-	88,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD36L075	36	1	128,0	109,15	108,39	-	88,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD40L075	40	3	128,0	121,28	120,52	100,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD41L075	41	3	128,0	124,31	123,55	103,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD42L075	42	3	135,0	127,34	126,58	106,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD44L075	44	3	142,0	133,40	132,64	112,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD45L075	45	3	150,0	136,44	135,67	115,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD47L075	47	3	150,0	142,50	141,74	121,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD48L075	48	3	150,0	145,53	144,77	124,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD49L075	49	3A	-	148,56	147,80	127,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD50L075	50	3A	-	151,60	150,83	130,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD52L075	52	3A	-	157,66	156,90	136,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD56L075	56	3A	-	169,79	169,02	139,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD57L075	57	3A	-	172,82	172,06	152,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD60L075	60	3A	-	181,91	181,15	160,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD65L075	65	3A	-	197,07	196,31	176,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD66L075	66	3A	-	200,11	199,34	179,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD72L075	72	3A	-	218,30	217,54	197,0	75,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD84L075	84	3A	-	254,68	253,92	233,0	75,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD90L075	90	3A	-	272,87	272,11	252,0	75,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD96L075	96	3A	-	291,06	290,30	270,0	80,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD120L075	120	5B	-	363,83	363,07	342,0	85,0	18,0	25,4	48,0	22,6		


L




1



3*



3A*



5B

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... L 100

Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10L100	10	1	37,0	30,32	29,56	-	20,0	-	32,0	46,0	14,0	con flange	acciaio
PD11L100	11	1	37,0	33,35	32,59	-	20,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD12L100	12	1	43,0	36,38	35,62	-	27,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD13L100	13	1	44,0	39,41	38,65	-	27,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD14L100	14	1	48,0	42,45	41,69	-	29,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD15L100	15	1	51,0	45,48	44,72	-	32,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD16L100	16	1	54,0	48,51	47,75	-	37,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD17L100	17	1	57,0	51,54	50,78	-	37,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD18L100	18	1	60,0	54,57	53,81	-	41,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD19L100	19	1	64,0	57,61	56,84	-	41,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD20L100	20	1	66,5	60,64	59,88	-	47,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD21L100	21	1	70,0	63,67	62,91	-	47,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD22L100	22	1	75,0	66,70	65,94	-	50,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD23L100	23	1	79,0	69,73	68,97	-	50,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD24L100	24	1	79,0	72,77	72,01	-	57,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD25L100	25	1	82,5	75,80	75,04	-	58,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD26L100	26	1	86,0	78,83	78,07	-	64,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD27L100	27	1	86,0	81,86	81,10	-	64,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD28L100	28	1	91,0	84,89	84,13	-	70,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD29L100	29	1	93,0	87,93	87,16	-	70,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD30L100	30	1	97,0	90,96	90,20	-	72,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD32L100	32	1	102,0	97,02	96,26	-	75,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD33L100	33	1	106,0	100,05	99,29	-	80,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD34L100	34	1	112,0	103,08	102,32	-	85,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD35L100	35	1	112,0	106,12	105,35	-	88,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD36L100	36	1	115,0	109,15	108,39	-	88,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD40L100	40	3	128,0	121,28	120,52	100,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD41L100	41	3	128,0	124,31	123,55	103,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD42L100	42	3	135,0	127,34	126,58	106,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD44L100	44	3	142,0	133,40	132,64	112,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD45L100	45	3	142,0	136,44	135,67	115,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD47L100	47	3	150,0	142,50	141,74	121,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD48L100	48	3	150,0	145,53	144,77	124,0	68,0	11,0	32,0	50,0	18,0		
PD49L100	49	3A	-	148,56	147,80	127,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD50L100	50	3A	-	151,60	150,83	130,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD52L100	52	3A	-	157,66	156,90	136,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD56L100	56	3A	-	169,79	169,02	139,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD57L100	57	3A	-	172,82	172,06	152,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD60L100	60	3A	-	181,91	181,15	160,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD65L100	65	3A	-	197,07	196,31	176,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD66L100	66	3A	-	200,11	199,34	179,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD72L100	72	3A	-	218,30	217,54	197,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD84L100	84	3A	-	254,68	253,92	233,0	80,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD90L100	90	3A	-	272,87	272,11	252,0	80,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD96L100	96	3A	-	291,06	290,30	270,0	80,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD120L100	120	5B	-	363,83	363,07	342,0	90,0	18,0	32,0	54,0	22,0		


L




1



3*



3A*



5B

con flange

acciaio

senza flange

ghisa

PASSO IN POLLICI

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... H 075

Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H075	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	25,4	38,0	12,6	con flange	acciaio
PD15H075	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD16H075	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD17H075	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD18H075	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD19H075	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD20H075	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD21H075	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD22H075	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD23H075	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD24H075	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD25H075	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD26H075	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD27H075	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD28H075	28	1	120,0	113,19	111,92	-	94,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD29H075	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD30H075	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD32H075	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD33H075	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD34H075	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD35H075	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD36H075	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD38H075	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD40H075	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD44H075	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD45H075	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD48H075	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD49H075	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD50H075	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD52H075	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	75,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD60H075	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	75,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD70H075	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	75,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD72H075	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	80,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD82H075	82	5A	-	331,49	330,12	304,0	80,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD84H075	84	5A	-	339,57	338,20	312,0	90,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD94H075	94	5A	-	380,00	378,63	352,0	90,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD96H075	96	5A	-	388,08	386,71	360,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD106H075	106	5A	-	428,51	427,14	401,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD116H075	116	5A	-	468,93	467,56	441,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD118H075	118	5A	-	477,02	475,65	449,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD120H075	120	5A	-	485,10	483,73	458,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD150H075	150	5A	-	606,38	605,01	579,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD152H075	152	5A	-	614,46	613,09	587,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD154H075	154	5A	-	622,55	621,17	595,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD156H075	156	5A	-	630,63	629,26	603,0	120,0	19,0	25,4	55,0	29,6		


H




1



3*




3A*



5A


* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.

Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




1


H




3*



3A*



5A



5B

PD ... H 100

Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H100	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	33,3	44,0	10,7	con flange	acciaio
PD15H100	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD16H100	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD17H100	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD18H100	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD19H100	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD20H100	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD21H100	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD22H100	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD23H100	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD24H100	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD25H100	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD26H100	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD27H100	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD28H100	28	1	120,0	113,19	111,92	-	94,0	-	33,3	48,0	14,7		
PD29H100	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	33,3	48,0	14,7		
PD30H100	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	33,3	50,0	16,7		
PD32H100	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	33,3	52,0	18,7		
PD33H100	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	33,3	52,0	18,7		
PD34H100	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	33,3	52,0	18,7		
PD35H100	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	75,0	12,0	33,3	52,0	18,7		
PD36H100	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	75,0	12,0	33,3	52,0	18,7		
PD38H100	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	75,0	12,0	33,3	52,0	18,7		
PD40H100	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	75,0	12,0	33,3	54,0	20,7		
PD44H100	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	75,0	12,0	33,3	54,0	20,7		
PD45H100	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	7,05	12,0	33,3	54,0	20,7		
PD48H100	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	75,0	12,0	33,3	60,0	26,7		
PD49H100	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	75,0	12,0	33,3	60,0	26,7		
PD50H100	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	75,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD52H100	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	75,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD60H100	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD70H100	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD72H100	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD82H100	82	5A	-	331,49	330,12	304,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD84H100	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	90,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD94H100	94	5B	-	380,00	378,63	352,0	90,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD96H100	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD106H100	106	5B	-	428,51	427,14	401,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD116H100	116	5B	-	468,93	467,56	441,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD118H100	118	5B	-	477,02	475,65	449,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD120H100	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD150H100	150	5B	-	606,38	605,01	579,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD152H100	152	5B	-	614,46	613,09	587,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD154H100	154	5B	-	622,55	621,17	595,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD156H100	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	120,0	18,0	33,3	60,0	26,7		

con flange

acciaio


senza flange

ghisa

PASSO IN POLLICI

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.

Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




H


1

PD ... H 150


Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H150	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	46,0	58,0	12,0	con flange	acciaio
PD15H150	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD16H150	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD17H150	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD18H150	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD19H150	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD20H150	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD21H150	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD22H150	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD23H150	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD24H150	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD25H150	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD26H150	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD27H150	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD28H150	28	1	120,0	113,19	111,92	-	94,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD29H150	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD30H150	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD32H150	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD33H150	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD34H150	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD35H150	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	75,0	12,0	46,0	58,0	12,0		
PD36H150	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	75,0	12,0	46,0	58,0	12,0		
PD38H150	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	75,0	12,0	46,0	58,0	12,0		
PD40H150	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	75,0	12,0	46,0	70,0	24,0		
PD44H150	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD45H150	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD48H150	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD49H150	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD50H150	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD52H150	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD58H150	58	3A	-	234,47	233,10	207,0	80,0	-	46,0	70,0	24,0		
PD60H150	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	80,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD70H150	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	80,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD72H150	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	80,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD82H150	82	5B	-	331,49	330,12	304,0	80,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD84H150	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	90,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD94H150	94	5B	-	380,00	378,63	352,0	90,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD96H150	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD106H150	106	5B	-	428,51	427,14	401,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD116H150	116	5B	-	468,93	467,56	441,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD118H150	118	5B	-	477,02	475,65	449,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD120H150	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD150H150	150	5B	-	606,38	605,01	579,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD152H150	152	5B	-	614,46	613,09	587,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD154H150	154	5B	-	622,55	621,17	595,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD156H150	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	120,0	24,0	46,0	70,0	24,0		



3*



3A*



5B

senza flange

ghisa

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... H 200

Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H200	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	59,5	72,0	12,5	con flange	acciaio
PD15H200	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD16H200	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD17H200	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD18H200	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD19H200	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD20H200	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD21H200	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD22H200	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD23H200	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD24H200	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD25H200	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD26H200	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD27H200	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD28H200	28	1	120,0	113,19	111,92	-	94,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD29H200	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD30H200	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD32H200	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD33H200	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD34H200	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD35H200	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD36H200	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD38H200	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD40H200	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD44H200	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	80,0	18,0	59,5	72,0	12,5		
PD45H200	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	80,0	18,0	59,5	72,0	12,5		
PD48H200	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD49H200	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD50H200	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD52H200	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD58H200	58	3A	-	234,47	233,10	207,0	90,0	-	59,5	80,0	20,5		
PD60H200	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	90,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD70H200	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	90,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD72H200	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	90,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD82H200	82	5B	-	331,49	330,12	304,0	90,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD84H200	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD94H200	94	5B	-	380,00	378,63	352,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD96H200	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD106H200	106	5B	-	428,51	427,14	401,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD116H200	116	5B	-	468,93	467,56	441,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD118H200	118	5B	-	477,02	475,65	449,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD120H200	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	120,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD150H200	150	5B	-	606,38	605,01	579,0	120,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD152H200	152	5B	-	614,46	613,09	587,0	120,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD154H200	154	5B	-	622,55	621,17	595,0	120,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD156H200	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	130,0	28,0	59,5	80,0	20,5		


H




1



3*



3A*



5B

con flange

acciaio


senza flange

ghisa

PASSO IN POLLICI

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.

Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




H


1

PD ... H 300


Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H300	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	85,7	98,0	12,3	con flange	acciaio
PD15H300	15	1	66,0	60,64	59,27	-	45,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD16H300	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD17H300	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD18H300	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD19H300	19	1	83,0	76,81	75,44	-	60,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD20H300	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD21H300	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD22H300	22	1	93,0	88,94	87,57	-	70,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD23H300	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD24H300	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD25H300	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD26H300	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD27H300	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD28H300	28	1	120,0	113,19	111,92	-	94,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD29H300	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD30H300	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD32H300	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD33H300	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD34H300	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD35H300	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	75,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD36H300	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	80,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD38H300	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	80,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD40H300	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	80,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD44H300	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	80,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD45H300	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	80,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD48H300	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	90,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD49H300	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	90,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD50H300	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	90,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD52H300	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	90,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD58H300	58	3A	-	234,47	233,10	207,0	100,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD60H300	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	100,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD70H300	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD72H300	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD82H300	82	5B	-	331,49	330,12	304,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD84H300	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD94H300	94	5B	-	380,00	378,63	352,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD96H300	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	110,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD106H300	106	5B	-	428,51	427,14	401,0	110,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD116H300	116	5B	-	468,93	467,56	441,0	110,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD118H300	118	5B	-	477,02	475,65	449,0	110,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD120H300	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	120,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD150H300	150	5B	-	606,38	605,01	579,0	120,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD152H300	152	5B	-	614,46	613,09	587,0	120,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD154H300	154	5B	-	622,55	621,17	595,0	120,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD156H300	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	130,0	28,0	85,7	98,0	12,3		



3*



3A*



5B

con flange

senza flange

ghisa

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... XH 200

XH


Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD18XH200	18	1	134,0	127,34	124,55	-	100,0	-	65,0	80,0	15,0	con flange	ghisa
PD19XH200	19	1	142,0	134,41	131,62	-	107,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD20XH200	20	1	150,0	141,49	138,70	-	114,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD21XH200	21	1	158,0	148,56	145,77	-	122,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD22XH200	22	1	166,0	155,64	152,85	-	128,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD24XH200	24	1	177,0	169,79	167,00	-	141,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD25XH200	25	3	186,0	176,86	174,07	-	90,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD26XH200	26	3	191,0	183,94	181,15	-	90,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD27XH200	27	1	200,0	191,01	188,22	-	158,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD28XH200	28	1	209,0	198,08	195,29	-	169,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD30XH200	30	3	216,0	212,23	209,44	170,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD32XH200	32	3	232,0	226,38	223,59	184,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD34XH200	34	3	261,0	240,53	237,74	198,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD38XH200	38	3	274,0	268,83	266,03	227,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD40XH200	40	3	288,0	282,98	280,19	241,0	120,0	-	65,0	100,0	35,0		
PD46XH200	46	5A	-	325,42	322,63	283,0	120,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD48XH200	48	5A	-	339,57	336,78	297,0	120,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD58XH200	58	5A	-	410,32	407,52	368,0	120,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD60XH200	60	5A	-	424,47	421,68	382,0	130,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD70XH200	70	5B	-	495,21	492,42	453,0	130,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD72XH200	72	5B	-	509,36	506,57	467,0	140,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD78XH200	78	5B	-	551,80	549,01	510,0	140,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD80XH200	80	5B	-	565,95	563,16	524,0	140,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD82XH200	82	5B	-	580,10	577,31	538,0	140,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD84XH200	84	5B	-	594,25	591,46	552,0	150,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD94XH200	94	5B	-	664,99	662,20	623,0	150,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD96XH200	96	5B	-	679,14	676,35	637,0	160,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD118XH200	118	5B	-	834,78	831,99	792,0	160,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD120XH200	120	5B	-	848,93	846,14	806,0	170,0	19,0	65,0	100,0	35,0		




1



3




5A



5B

PASSO IN POLLICI

Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




1


XH

PD ... XH 300


Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD18XH300	18	1	134,0	127,34	124,55	-	100,0	-	92,0	107,0	15,0	con flange	ghisa
PD19XH300	19	1	142,0	134,41	131,62	-	107,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD20XH300	20	1	150,0	141,49	138,70	-	114,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD21XH300	21	1	158,0	148,56	145,77	-	122,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD22XH300	22	1	166,0	155,64	152,85	-	128,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD24XH300	24	1	177,0	169,79	167,00	-	141,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD25XH300	25	1	186,0	176,86	174,07	-	148,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD26XH300	26	1	191,0	183,94	181,15	-	157,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD27XH300	27	1	200,0	191,01	188,22	-	158,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD28XH300	28	1	209,0	198,08	195,29	-	169,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD30XH300	30	3	216,0	212,23	209,44	170,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0	senza flange	
PD32XH300	32	3	232,0	226,38	223,59	184,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD34XH300	34	3	261,0	240,53	237,74	198,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD38XH300	38	3	274,0	268,83	266,03	227,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD40XH300	40	3	288,0	282,98	280,19	241,0	120,0	-	92,0	100,0	8,0		
PD46XH300	46	5A	-	325,42	322,63	283,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD48XH300	48	5A	-	339,57	336,78	297,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD58XH300	58	5A	-	410,32	407,52	368,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD60XH300	60	5A	-	424,47	421,68	382,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD70XH300	70	5B	-	495,21	492,42	453,0	130,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD72XH300	72	5B	-	509,36	506,57	467,0	140,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD78XH300	78	5B	-	551,80	549,01	510,0	140,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD80XH300	80	5B	-	565,95	563,16	524,0	140,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD82XH300	82	5B	-	580,10	577,31	538,0	140,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD84XH300	84	5B	-	594,25	591,46	552,0	160,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD94XH300	94	5B	-	664,99	662,20	623,0	160,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD96XH300	96	5B	-	679,14	676,35	637,0	160,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD118XH300	118	5B	-	834,78	831,99	792,0	160,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD120XH300	120	5B	-	848,93	846,14	806,0	170,0	19,0	92,0	120,0	28,0		



3



5A



5B


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... XH400

XH


Codice	N° denti	Fig.	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD18XH400	18	1	134,0	127,34	124,55	-	100,0	-	119,0	135,0	16,0	con flange	ghisa
PD19XH400	19	1	142,0	134,41	131,62	-	107,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD20XH400	20	1	150,0	141,49	138,70	-	114,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD21XH400	21	1	158,0	148,56	145,77	-	122,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD22XH400	22	1	166,0	155,64	152,85	-	128,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD24XH400	24	1	177,0	169,79	167,00	-	141,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD25XH400	25	1	186,0	176,86	174,07	-	148,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD26XH400	26	1	191,0	183,94	181,15	-	157,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD27XH400	27	1	200,0	191,01	188,22	-	158,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD28XH400	28	1	209,0	198,08	195,29	-	169,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD30XH400	30	3	216,0	212,23	209,44	170,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD32XH400	32	3	232,0	226,38	223,59	184,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD34XH400	34	3	261,0	240,53	237,74	198,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD38XH400	38	3	274,0	268,83	266,03	227,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD40XH400	40	3	288,0	282,98	280,19	241,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD46XH400	46	3A	-	325,42	322,63	283,0	140,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD48XH400	48	5A	-	339,57	336,78	297,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD58XH400	58	5A	-	410,32	407,52	368,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD60XH400	60	5A	-	424,47	421,68	382,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD70XH400	70	5B	-	495,21	492,42	453,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD72XH400	72	5B	-	509,36	506,57	467,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD78XH400	78	5B	-	551,80	549,01	510,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD80XH400	80	5B	-	565,95	563,16	524,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD82XH400	82	5B	-	580,10	577,31	538,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD84XH400	84	5B	-	594,25	591,46	552,0	160,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD94XH400	94	5B	-	664,99	662,20	623,0	160,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD96XH400	96	5B	-	679,14	676,35	637,0	160,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD118XH400	118	5B	-	834,78	831,99	792,0	160,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD120XH400	120	5B	-	848,93	846,14	806,0	170,0	19,0	119,0	135,0	16,0		




1




3



3A



5A




5B

PASSO IN POLLICI

Dimensioni delle pulegge dentate passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT® sezioni L - H - XH



Esempio di codifica	PBD 40 L 050
Pulegge passo in pollici per bussola conica	
Numero denti della puleggia	
Sezione	
Larghezza della cinghia in pollici x 100	




PBD ... L050


L

2


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD18L050	2	1108	28	60,0	54,57	53,81	-	47,0	19,0	22,0	3,0	con flange	acciaio
PBD19L050	2	1108	28	64,0	57,61	56,84	-	47,0	19,0	22,0	3,0		
PBD20L050	2	1108	28	66,5	60,64	59,88	-	48,0	19,0	22,0	3,0		
PBD21L050	2	1108	28	70,0	63,67	62,91	-	48,0	19,0	22,0	3,0		
PBD22L050	2	1108	28	75,0	68,70	65,94	-	51,0	19,0	22,0	3,0		
PBD23L050	2	1108	28	79,0	69,73	68,97	-	51,0	19,0	22,0	3,0		
PBD24L050	2	1108	28	79,0	72,77	72,01	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD25L050	2	1108	28	82,5	75,80	75,04	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD26L050	2	1108	28	86,0	78,83	78,07	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD27L050	2	1108	28	86,0	81,86	81,10	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD28L050	2	1108	28	91,0	84,89	84,13	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD29L050	2	1108	28	94,0	87,93	87,16	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD30L050	2	1108	28	97,0	90,96	90,20	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD32L050	2	1108	28	102,0	97,02	96,26	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD36L050	9	1108	28	115,0	109,15	108,39	84,0	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD40L050	2	1610	42	128,0	121,28	120,52	-	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD44L050	9	1610	42	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD45L050	9	1610	42	142,0	136,44	135,67	118,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD47L050	9	1610	42	150,0	142,50	141,74	126,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD48L050	9	1610	42	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD50L050	9A	1610	42	-	151,60	150,83	132,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD56L050	9A	1610	42	-	169,79	169,02	152,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD60L050	11A	1610	42	-	181,91	181,15	162,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD66L050	11B	1610	42	-	200,11	199,34	178,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD72L050	11B	1610	42	-	218,30	217,54	199,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD84L050	11B	1610	42	-	254,68	253,92	235,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD96L050	11B	2012	50	-	291,06	290,30	270,0	110,0	19,0	32,0	6,5		
PBD120L050	11B	2012	50	-	363,07	344,00	344,0	110,0	19,0	32,0	6,5		




9



9A



11A




11B

Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... L075


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD18L075	4	1108	28	60,0	54,57	53,81	38,0	-	25,0	22,0	3,0	con flange	acciaio
PBD19L075	4	1108	28	64,0	57,61	56,84	38,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD20L075	4	1108	28	66,5	60,64	59,88	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD21L075	4	1108	28	70,0	63,67	62,91	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD22L075	4	1108	28	75,0	68,70	65,94	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD23L075	4	1108	28	79,0	69,73	68,97	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD24L075	4	1108	28	79,0	72,77	72,01	53,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD25L075	4	1108	28	82,5	75,80	75,04	53,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD26L075	4	1108	28	86,0	78,83	78,07	60,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD27L075	4	1108	28	86,0	81,86	81,10	60,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD28L075	4	1108	28	91,0	84,89	84,13	65,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD30L075	4	1108	28	97,0	90,96	90,20	68,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD32L075	4	1108	28	102,0	97,02	96,26	76,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD34L075	4	1108	28	112,0	103,08	102,32	85,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD36L075	6	1610	42	115,0	109,15	108,39	-	-	25,0	25,0	-		
PBD40L075	6	1610	42	128,0	121,28	120,52	-	-	25,0	25,0	-		
PBD44L075	7	1610	42	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD47L075	7	1610	42	150,0	142,50	141,74	126,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD48L075	7	1610	42	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD52L075	7A	1610	42	-	157,66	156,90	138,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD57L075	7A	1610	42	-	172,82	172,06	152,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD60L075	7A	1610	42	-	181,91	181,15	162,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD66L075	7A	1610	42	-	200,11	199,34	178,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD72L075	7B	1610	42	-	218,30	217,54	199,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD84L075	11B	2012	50	-	254,68	253,92	235,0	110,0	25,0	32,0	3,5		
PBD96L075	11B	2012	50	-	291,06	290,30	270,0	110,0	25,0	32,0	3,5		
PBD120L075	11B	2012	50	-	363,83	363,07	344,0	110,0	25,0	32,0	3,5		




4




6




7



7A



11B



7B

PASSO IN POLLICI


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... L100

L


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD18L100	4	1108	28	60,0	54,57	53,81	38,0	-	32,0	22,0	10,0	con flange	acciaio
PBD19L100	4	1108	28	64,0	57,61	56,84	38,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD20L100	4	1108	28	66,5	60,64	59,88	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD21L100	4	1108	28	70,0	63,67	62,91	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD22L100	4	1108	28	75,0	68,70	65,94	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD23L100	4	1108	28	79,0	69,73	68,97	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD24L100	4	1108	28	79,0	72,77	72,01	53,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD25L100	4	1108	28	82,5	75,80	75,04	53,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD26L100	4	1108	28	86,0	78,83	78,07	60,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD27L100	4	1108	28	86,0	81,86	81,10	60,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD28L100	4	1108	28	91,0	84,89	84,13	65,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD30L100	4	1210	32	97,0	90,96	90,20	68,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD32L100	4	1210	32	102,0	97,02	96,26	76,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD36L100	4	1610	42	115,0	109,15	108,39	85,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD40L100	4	1610	42	128,0	121,28	120,52	100,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD41L100	4	1610	42	128,0	124,31	123,55	100,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD42L100	10	1610	42	142,0	127,34	126,58	110,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD44L100	10	1610	42	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD48L100	10	1610	42	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD60L100	8A	1610	42	-	181,91	181,15	162,0	90,0	32,0	25,0	3,5	senza flange	ghisa
PBD72L100	7A	2012	50	-	218,30	217,54	199,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD84L100	7B	2012	50	-	254,68	253,92	235,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD96L100	7B	2012	50	-	291,06	290,30	270,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD120L100	7B	2012	50	-	363,83	363,07	344,0	110,0	32,0	32,0	-		




4




7A



7B



8A



10


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola SER-SIT®




PBD ... H100

H


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD14H100	4	1108	28	64,0	56,60	55,23	37,0	-	31,0	22,0	9,0	con flange	acciaio
PBD15H100	4	1108	28	66,5	60,64	59,27	37,0	-	31,0	22,0	9,0		
PBD16H100	4	1108	28	70,0	64,68	63,31	46,0	-	31,0	22,0	9,0		
PBD17H100	4	1210	32	75,0	68,72	67,35	46,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD18H100	4	1210	32	79,0	72,77	71,40	56,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD19H100	4	1210	32	82,5	76,81	75,44	56,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD20H100	4	1210	32	87,0	80,85	79,48	56,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD21H100	4	1210	32	91,0	84,89	83,52	62,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD22H100	4	1210	32	94,0	88,94	87,57	62,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD23H100	4	1610	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD24H100	4	1610	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD25H100	4	1610	42	106,0	101,06	99,69	78,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD26H100	4	1610	42	112,0	105,11	103,74	78,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD27H100	4	1610	42	115,0	109,15	107,78	86,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD28H100	4	1610	42	120,0	113,19	111,92	86,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD30H100	4	1610	42	128,0	121,28	119,91	95,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD32H100	10	1610	42	135,0	129,36	127,99	110,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD33H100	10	1615	42	137,0	133,40	132,03	112,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD34H100	10	1610	42	142,0	137,45	136,08	112,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD35H100	10	1610	42	150,0	141,49	140,12	120,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD36H100	10	1610	42	150,0	145,53	144,16	120,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD38H100	10	1610	42	158,0	153,62	152,25	136,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD40H100	10	1610	42	168,0	161,70	160,33	136,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD44H100	7	2012	50	184,0	177,87	176,50	162,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD45H100	7	2012	50	192,0	181,91	180,54	162,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD48H100	7	2012	50	200,0	194,04	192,67	168,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD50H100	8A	2012	50	-	202,13	200,76	172,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD52H100	8A	2012	50	-	210,21	208,84	185,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD60H100	8A	2012	50	-	242,55	241,18	217,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD70H100	8B	2012	50	-	282,98	281,61	264,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD72H100	8B	2012	50	-	291,06	289,69	264,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD84H100	8B	2012	50	-	339,57	338,20	312,0	120,0	34,0	32,0	1,0		
PBD96H100	11B	2517	65	-	388,08	386,71	357,0	120,0	34,0	45,0	5,5		
PBD106H100	11B	2517	65	-	428,51	427,14	402,0	120,0	34,0	45,0	5,5		
PBD120H100	11B	2517	65	-	485,10	483,73	457,0	120,0	34,0	45,0	5,5		




4




7




8A



8B



11B



10

PASSO IN POLLICI


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H150

H


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD14H150	4	1108	28	64,0	56,60	55,23	37,0	-	45,0	22,0	23,0	con flange	acciaio
PBD16H150	4	1108	28	70,0	64,68	63,31	46,0	-	45,0	22,0	23,0		
PBD18H150	4	1210	32	79,0	72,77	71,40	56,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD19H150	4	1210	32	82,5	76,81	75,44	56,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD20H150	4	1210	32	87,0	80,85	79,48	56,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD21H150	4	1210	32	91,0	84,89	83,52	67,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD22H150	4	1210	32	94,0	88,94	87,57	67,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD23H150	4	1610	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD24H150	4	1610	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD25H150	4	1610	42	106,0	101,06	99,69	78,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD26H150	4	1610	42	112,0	105,11	103,74	78,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD27H150	4	1610	42	115,0	109,15	107,78	86,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD28H150	4	1610	42	120,0	113,19	111,92	86,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD30H150	4	1610	42	128,0	121,28	119,91	95,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD32H150	10	1610	42	135,0	129,36	127,99	110,0	82,0	45,0	25,0	20,0		
PBD35H150	10	1610	42	150,0	141,49	140,12	120,0	82,0	45,0	25,0	20,0		
PBD36H150	10	1610	42	150,0	145,53	144,16	120,0	82,0	45,0	25,0	20,0		
PBD40H150	10	1610	42	168,0	161,70	160,33	136,0	90,0	45,0	25,0	20,0		
PBD44H150	10	2012	50	184,0	177,87	176,50	152,0	110,0	45,0	32,0	13,0		
PBD45H150	10	2012	50	192,0	181,91	180,54	162,0	110,0	45,0	32,0	13,0		
PBD48H150	10	2012	50	200,0	194,04	192,67	168,0	110,0	45,0	32,0	13,0		
PBD60H150	8B	2012	50	-	242,55	241,18	217,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD70H150	8B	2012	50	-	282,98	281,61	264,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD72H150	8B	2012	50	-	291,06	289,69	264,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD82H150	8B	2012	50	-	331,49	330,12	312,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD84H150	8B	2012	50	-	339,57	338,20	312,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD94H150	8B	2517	65	-	380,00	378,63	357,0	120,0	46,0	45,0	0,5		
PBD96H150	8B	2517	65	-	388,08	386,71	357,0	120,0	46,0	45,0	0,5		
PBD106H150	8B	2517	65	-	428,51	427,14	402,0	120,0	46,0	45,0	0,5		
PBD120H150	8B	2517	65	-	485,10	483,73	457,0	120,0	46,0	45,0	0,5		



4



8B



10


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H200

H


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD16H200	4	1108	28	70,0	64,68	63,31	46,0	-	58,0	22,0	36,0	con flange	acciaio
PBD18H200	4	1210	32	79,0	72,77	71,40	52,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD19H200	4	1610	42	82,5	76,81	75,44	56,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD20H200	4	1610	42	87,0	80,85	79,48	56,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD21H200	4	1610	42	91,0	84,89	83,52	67,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD22H200	4	1610	42	94,0	88,94	87,57	67,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD23H200	4	1610	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD24H200	4	1610	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD25H200	4	1610	42	106,0	101,06	99,69	78,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD26H200	4	1610	42	112,0	105,11	103,74	78,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD27H200	4	1610	42	115,0	109,15	107,78	86,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD28H200	4	1610	42	120,0	113,19	111,92	86,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD30H200	4	1610	42	128,0	121,28	119,91	95,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD32H200	4	2012	50	135,0	129,36	127,99	106,0	-	58,0	32,0	26,0		
PBD35H200	10	2012	50	150,0	141,49	140,12	120,0	102,0	58,0	32,0	26,0		
PBD36H200	10	2012	50	150,0	145,53	144,16	120,0	102,0	58,0	32,0	26,0		
PBD40H200	10	2012	50	168,0	161,70	160,33	136,0	110,0	58,0	32,0	26,0		
PBD44H200	10	2012	50	184,0	177,87	176,50	162,0	110,0	58,0	32,0	26,0		
PBD48H200	10	2517	65	200,0	194,04	192,67	168,0	120,0	58,0	45,0	13,0		
PBD50H200	8A	2517	65	-	202,13	200,76	172,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD52H200	8A	2517	65	-	210,21	208,84	185,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD60H200	8B	2517	65	-	242,55	241,18	217,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD70H200	8B	2517	65	-	282,98	281,61	264,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD72H200	8B	2517	65	-	291,06	289,69	264,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD82H200	8B	2517	65	-	331,49	330,12	312,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD84H200	8B	2517	65	-	339,57	338,20	312,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD94H200	8B	2517	65	-	380,00	378,63	357,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD96H200	8B	2517	65	-	388,08	386,71	357,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD106H200	8B	2517	65	-	428,51	427,14	402,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD116H200	8B	2517	65	-	468,93	467,56	442,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD120H200	8B	2517	65	-	485,10	483,73	457,0	120,0	60,0	45,0	7,5		




4



8A



8B



10

PASSO IN POLLICI


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H300

H


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD19H300	5	1215	32	82,5	76,81	75,44	56,0	-	84,0	38,0	23,0	con flange	acciaio
PBD20H300	5	1615	42	87,0	80,85	79,48	62,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD21H300	5	1615	42	91,0	84,89	83,52	62,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD22H300	5	1615	42	94,0	88,94	87,57	62,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD23H300	5	1615	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD24H300	5	1615	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD25H300	5	1615	42	106,0	101,06	99,69	79,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD26H300	5	1615	42	112,0	105,11	103,74	79,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD27H300	5	2012	50	115,0	109,15	107,78	86,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD28H300	5	2012	50	120,0	113,19	111,92	86,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD30H300	5	2012	50	128,0	121,28	119,91	95,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD32H300	5	2517	65	135,0	129,36	127,99	110,0	-	84,0	45,0	19,5		
PBD33H300	5	2517	65	142,0	133,40	132,03	112,0	-	84,0	45,0	19,5		
PBD34H300	5	2517	65	142,0	137,45	136,08	112,0	-	84,0	45,0	19,5		
PBD36H300	5	2517	65	150,0	145,53	144,16	120,0	-	84,0	45,0	19,5		
PBD40H300	8	2517	65	168,0	161,70	160,33	136,0	120,0	84,0	45,0	19,5		
PBD44H300	8	2517	65	184,0	177,87	176,50	162,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD48H300	8	2517	65	200,0	194,04	192,67	168,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD60H300	8B	2517	65	-	242,55	241,18	223,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD72H300	8B	2517	65	-	291,06	289,69	264,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD84H300	8B	2517	65	-	339,57	338,20	312,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD94H300	8B	3030	75	-	380,00	378,63	357,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
PBD96H300	8B	3030	75	-	388,08	386,71	357,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
PBD106H300	8B	3030	75	-	428,51	427,14	402,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
PBD116H300	8B	3030	75	-	468,93	467,56	442,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
PBD118H300	8B	3030	75	-	477,02	475,65	457,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
PBD120H300	8B	3030	75	-	485,10	483,73	457,0	146,0	86,0	76,0	5,0		



5



8



8B


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... XH200

XH


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD18XH200	4	2517	65	134,0	127,34	124,55	95,0	-	64,0	45,0	19,0	con flange	ghisa
PBD20XH200	4	2517	65	150,0	141,49	138,70	101,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD21XH200	4	2517	65	158,0	148,56	145,77	115,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD22XH200	4	2517	65	166,0	155,64	152,85	115,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD24XH200	4	2517	65	177,0	169,79	167,00	129,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD26XH200	4	2517	65	191,0	183,94	181,15	143,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD28XH200	8	2517	65	209,0	198,08	195,29	157,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD30XH200	8	2517	65	216,0	212,23	209,44	180,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD32XH200	8	2517	65	232,0	226,38	223,59	195,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD38XH200	8	2517	65	274,0	268,83	266,03	234,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD40XH200	8	3020	75	288,0	282,98	280,19	242,0	146,0	64,0	51,0	6,5		
PBD46XH200	8B	3020	75	-	325,42	322,63	285,0	146,0	64,0	51,0	6,5		
PBD48XH200	8B	3020	75	-	339,57	336,78	299,0	146,0	64,0	51,0	6,5		
PBD58XH200	8B	3020	75	-	410,32	407,52	370,0	146,0	64,0	51,0	6,5		
PBD60XH200	11B	3535	90	-	424,47	421,68	384,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD70XH200	11B	3535	90	-	495,21	492,42	455,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD72XH200	11B	3535	90	-	509,36	506,57	469,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD78XH200	11B	3535	90	-	551,80	549,01	511,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD80XH200	11B	3535	90	-	565,95	563,16	525,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD82XH200	11B	3535	90	-	580,10	577,31	539,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD84XH200	11B	3535	90	-	594,25	591,46	554,0	178,0	64,0	89,0	12,5		




4



8



8B



11B

senza flange

PASSO IN POLLICI


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... XH300

XH


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale	
		Tipo	Foro max											
PBD18XH300	4	2517	65	134,0	127,34	124,55	95,0	-	90,0	45,0	45,0	con flange	ghisa	
PBD20XH300	4	2517	65	150,0	141,49	138,70	101,0	-	90,0	45,0	45,0			
PBD22XH300	4	2517	65	166,0	155,64	152,85	115,0	-	90,0	45,0	45,0			
PBD24XH300	4	2517	65	177,0	169,79	167,00	129,0	-	90,0	45,0	45,0			
PBD26XH300	4	2517	65	191,0	183,94	181,15	143,0	-	90,0	45,0	45,0			
PBD28XH300	10	3020	75	209,0	198,08	195,29	157,0	146,0	90,0	51,0	39,0			
PBD30XH300	10	3020	75	216,0	212,23	209,44	172,0	146,0	90,0	51,0	39,0			
PBD32XH300	10	3020	75	232,0	226,38	223,59	186,0	146,0	90,0	51,0	39,0			
PBD34XH300	10	3020	75	261,0	240,53	237,74	200,0	146,0	90,0	51,0	39,0			
PBD38XH300	10	3020	75	274,0	268,83	266,03	228,0	146,0	90,0	51,0	39,0			
PBD40XH300	8	3020	75	288,0	282,98	280,19	245,0	146,0	90,0	51,0	19,5	senza flange		ghisa
PBD46XH300	8A	3020	75	-	325,42	322,63	285,0	146,0	90,0	51,0	19,5			
PBD48XH300	8A	3020	75	-	339,57	336,78	299,0	146,0	90,0	51,0	19,5			
PBD58XH300	8A	3535	90	-	410,32	407,52	370,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD60XH300	8A	3535	90	-	424,47	421,68	384,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD70XH300	8B	3535	90	-	495,21	492,42	455,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD72XH300	8B	3535	90	-	509,36	506,57	469,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD78XH300	8B	3535	90	-	551,80	549,01	511,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD80XH300	8B	3535	90	-	565,95	563,16	525,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD82XH300	8B	3535	90	-	580,10	577,31	539,0	178,0	90,0	89,0	0,5			
PBD84XH300	11B	4040	100	-	594,25	591,46	554,0	215,0	90,0	102,0	6,0			




4




8




8A



8B



11B



10


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... XH400

XH


Codice	Fig.	Bussola SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
		Tipo	Foro max										
PBD18XH400	4	2517	65	134,0	127,34	124,55	95,0	-	119,0	45,0	74,0	con flange	ghisa
PBD20XH400	4	2517	65	150,0	141,49	138,70	101,0	-	119,0	45,0	74,0		
PBD21XH400	4	2517	65	158,0	148,56	145,77	115,0	-	119,0	45,0	74,0		
PBD22XH400	4	2517	65	166,0	155,64	152,85	115,0	-	119,0	45,0	74,0		
PBD24XH400	4	3020	75	177,0	169,79	167,00	129,0	-	119,0	51,0	68,0		
PBD26XH400	4	3020	75	191,0	183,94	181,15	143,0	-	119,0	51,0	68,0		
PBD28XH400	4	3020	75	209,0	198,08	195,29	157,0	-	119,0	51,0	68,0		
PBD30XH400	10	3020	75	216,0	212,23	209,44	172,0	146,0	119,0	51,0	68,0		
PBD32XH400	10	3020	75	232,0	226,38	223,59	186,0	146,0	119,0	51,0	68,0		
PBD34XH400	10	3020	75	261,0	240,53	237,74	200,0	146,0	119,0	51,0	68,0		
PBD38XH400	10	3020	75	274,0	268,83	266,03	228,0	146,0	119,0	51,0	68,0		
PBD40XH400	8	3535	90	288,0	282,98	280,19	242,0	178,0	119,0	89,0	15,0	senza flange	ghisa
PBD46XH400	8A	3535	90	-	325,42	322,63	285,0	178,0	119,0	89,0	15,0		
PBD48XH400	8A	3535	90	-	339,57	336,78	299,0	178,0	119,0	89,0	15,0		
PBD58XH400	8B	3535	90	-	410,32	407,52	370,0	178,0	119,0	89,0	15,0		
PBD60XH400	8B	4040	100	-	424,47	421,68	384,0	215,0	119,0	102,0	8,5		
PBD70XH400	8B	4040	100	-	495,21	492,42	455,0	215,0	119,0	102,0	8,5		
PBD72XH400	8B	4040	100	-	509,36	506,57	469,0	215,0	119,0	102,0	8,5		
PBD78XH400	8B	4040	100	-	551,80	549,01	511,0	215,0	119,0	102,0	8,5		
PBD80XH400	8B	4040	100	-	565,95	563,16	525,0	215,0	119,0	102,0	8,5		
PBD82XH400	8B	4040	100	-	580,10	577,31	539,0	215,0	119,0	102,0	8,5		
PBD84XH400	8B	4040	100	-	594,25	591,46	554,0	215,0	119,0	102,0	8,5		




4




8



8A



8B



10

PASSO IN POLLICI

Barre dentate passo in pollici - sezioni MXL, XL, L

Le barre "MXL" sono costruite in alluminio 6082 adatto per l'ossidazione dura a spessore. Le barre "XL e "L" sono costruite in acciaio C45 ed in alluminio 6082 adatto per l'ossidazione dura a spessore.




Fig.1




Fig.3

MXL 0,080" (2,032 mm)					
ALLUMINIO					
Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10MXL*	10	3	6,47	50	75
BAR11MXL*	11	3	7,11	50	75
BAR12MXL	12	3	7,76	50	75
BAR13MXL*	13	3	8,41	50	75
BAR14MXL	14	3	9,06	50	75
BAR15MXL	15	3	9,70	50	75
BAR16MXL	16	3	10,35	50	75
BAR17MXL*	17	3	11,00	50	75
BAR18MXL	18	3	11,64	50	75
BAR19MXL*	19	3	12,29	90	120
BAR20MXL	20	3	12,94	90	120
BAR21MXL*	21	3	13,58	90	120
BAR22MXL	22	3	14,23	125	140
BAR23MXL*	23	3	14,88	125	140
BAR24MXL	24	3	15,52	125	140
BAR25MXL	25	3	16,17	125	140
BAR26MXL	26	3	16,82	125	140
BAR27MXL*	27	3	17,46	125	140
BAR28MXL	28	3	18,11	125	140
BAR29MXL*	29	3	18,76	125	140
BAR30MXL	30	3	19,40	125	140
BAR32MXL	32	3	20,70	125	140
BAR34MXL	34	3	21,99	125	140
BAR35MXL*	35	3	22,64	132	140
BAR36MXL	36	3	23,29	132	140
BAR38MXL	38	3	24,58	132	140
BAR40MXL	40	3	25,87	132	140
BAR42MXL	42	3	27,17	140	140
BAR44MXL	44	3	28,46	140	140
BAR45MXL	45	3	29,11	140	140
BAR48MXL	48	3	31,05	140	140
BAR50MXL*	50	3	32,34	140	140
BAR60MXL	60	3	38,81	160	160
BAR64MXL*	64	3	41,40	160	160
BAR65MXL*	65	3	42,04	160	160
BAR70MXL	70	3	45,28	160	160
BAR72MXL	72	3	46,57	160	160
BAR75MXL*	75	3	48,51	160	160
BAR90MXL*	90	3	58,21	160	160
BAR110MXL*	110	3	71,15	160	160

XL 1/5" (5,08 mm)					
ACCIAIO - ALLUMINIO					
Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10XL	10	1	16,17	140	140
BAR11XL	11	1	17,79	140	140
BAR12XL	12	1	19,40	140	140
BAR13XL	13	1	21,02	140	140
BAR14XL	14	1	22,64	140	140
BAR15XL	15	1	24,25	140	140
BAR16XL	16	1	25,87	140	140
BAR17XL	17	1	27,49	140	140
BAR18XL	18	1	29,11	140	140
BAR19XL	19	1	30,72	140	140
BAR20XL	20	1	32,34	140	140
BAR21XL	21	1	33,96	160	160
BAR22XL	22	1	35,57	160	160
BAR23XL	23	1	37,19	160	160
BAR24XL	24	1	38,81	160	160
BAR25XL	25	1	40,43	160	160
BAR26XL	26	1	42,04	160	160
BAR27XL	27	1	43,66	160	160
BAR28XL	28	1	45,28	160	160
BAR29XL	29	1	46,89	160	160
BAR30XL	30	1	48,51	160	160
BAR32XL	32	1	51,74	160	160
BAR33XL	33	1	53,36	160	160
BAR34XL	34	1	54,98	160	160
BAR35XL	35	1	56,60	160	160
BAR36XL	36	1	58,21	160	160
BAR38XL	38	1	61,45	160	160
BAR39XL	39	1	63,06	160	160
BAR40XL	40	1	64,68	160	160
BAR41XL	41	1	66,30	160	160
BAR42XL	42	1	67,91	160	160
BAR43XL	43	1	69,53	160	160
BAR44XL	44	1	71,15	160	160
BAR48XL	48	1	77,62	160	160
BAR56XL	56	1	90,55	160	160
BAR60XL	60	1	97,02	160	160
BAR72XL	72	1	116,43	160	160

L 3/8" (9,525 mm)					
ACCIAIO - ALLUMINIO					
Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10L	10	1	30,32	140	140
BAR11L	11	1	33,35	140	140
BAR12L	12	1	36,38	160	160
BAR13L	13	1	39,41	160	160
BAR14L	14	1	42,45	160	160
BAR15L	15	1	45,48	160	160
BAR16L	16	1	48,51	160	160
BAR17L	17	1	51,54	160	160
BAR18L	18	1	54,57	160	160
BAR19L	19	1	57,61	160	160
BAR20L	20	1	60,64	160	160
BAR21L	21	1	63,67	160	160
BAR22L	22	1	66,70	160	160
BAR23L	23	1	69,73	160	160
BAR24L	24	1	72,77	160	160
BAR27L	27	1	81,86	160	160
BAR30L	30	1	90,96	160	160




Fig. 1




Fig. 3

Esempio di codifica BAR 40 XL / AC

Barra dentata passo in pollici _____

Numero denti _____

Sezione _____

AC: acciaio; AL: alluminio

*= disponibile a richiesta